

Druknoppen - Boutons-poussoirs



Druknop
Bouton-poussoir

DK

(62 x 65,5 x 31)



Druknop
Bouton-poussoir

DK LUX

(58,5 x 58 x 25)



Druknop
Spatwaterdicht (IP 54)
Bouton-poussoir
Étanche (IP 54)

631 W

(69,5 x 72 x 50)



Druknopkast
met 1 knop
IP 65

Boîtier
Avec 1 bouton-poussoir
IP 65

KDT 1

(73,5 x 73,5 x 45)



Druknopkast
met 2 knoppen en
noodstop
IP 65

Boîtier avec 2 bouton-
poussoirs et bouton
d'arrêt
IP 65

KDT 3

(72 x 139,5 x 49)



Druknopkast
met 3 knoppen en
noodstop
IP 65

Boîtier avec 3 bouton-
poussoirs et bouton
d'arrêt
IP 65

KDT 4

(71,6 x 170,6 x 47,5)

Sleutelcontacten - Contacts à clef



Beveiligd
sleutelcontact
Opbouw - IP 54
Incl. 3 sleutels
(G): met identieke cilinder

KEY 1 (G)

(71,6 x 71,6 x 47,5)

Contact à clef
protégé
Montage apparent - IP
54
3 clefs incl.



Beveiligd
sleutelcontact
Inbouw - IP 54
Incl. 3 sleutels
(G): met identieke cilinder

KEY 2 (G)

(75 x 75 x 60)

Contact à clef
protégé
À encastrer - IP 54
3 clefs incl.
(G): cylindre identique



Beveiligd
sleutelcontact
Inbouw of installatie op
staander
1 (T10 E) of 2 (T11 E)
microschakelaars in wissel-
werking
Contact à clef
protégé
À encastrer ou montage sur
colonnette
1 (T10 E) ou 2 (T11 E)
micro-interrupteurs en
échange

FAAC T10 E
T11 E

(70 x 95 x 45)



Beveiligd
sleutelcontact
Opbouw - IP 54
Houdcontact
Contact à clef
protégé
Montage apparent - IP 54
Contact maintenu

KEY 3

(70 x 90 x 65)



Beveiligd
sleutelcontact
Opbouw - IP 54
Houdcontact
Contact à clef
protégé
Montage apparent - IP 54
Contact maintenu

KEY 4

(100 x 125 x 65)



Beveiligd
sleutelcontact
Opbouw - IP 54
Incl. 3 sleutels
Met noodstop en dubbel schakelement
Contact à clef
protégé
Montage apparent - IP 54
3 clefs incl.
Avec bouton d'arrêt et contact double

KEY 1 NS

(70 x 130 x 65)



Beveiligd
sleutelcontact
Inbouw - IP 54
Incl. 3 sleutels
Met noodstop en dubbel schakelement
Contact à clef
protégé
À encastrer - IP 54
3 clefs incl.
Avec bouton d'arrêt et contact double

KEY 2 NS

(100 x 170 x 67)